

FZ Light – der pumpfähige Dämmstoff

Produktbeschreibung

FZ Light ist ein bauaufsichtlich zugelassener, fließfähiger Dämmstoff der aus den Stoffen Wasser, Zement und Styropor hergestellt wird. FZ Light eignet sich hervorragend als wärmedämmende Ausgleichs- und Verfüllschicht, der aufgrund seiner pumpfähigen Konsistenz schnell und einfach auf die entsprechenden Bauteile eingebracht werden kann.

Einsatzgebiet

Für folgende Einsatzgebiete ist der FZ Light als Flüssigdämmstoff geeignet:

- Bettungsschicht bei Verlegung von Leitungen
- Dämmende Unterlage für Estrich
- Druckfeste Hinterfüllung von Außenbauteilen
- Ausgleichsschicht auf Gewölbedecken oder Flachdächern
- Niveaueausgleich bei Altbausanierungen
- Homogene Wärmedämmschicht
- Isolierschicht für Leitungen
- Verfüllung von Hohlräumen

Eigenschaften

- Kurze Einbauzeit, hohe Einbauleistung
- Wärmedämmend und schallabweisend
- Weiche bis fließfähige Konsistenz
- Pumpfähig, erfordert keine Verdichtung
- Geringe Rohdichte
- Normgerechter Fußbodenaufbau nach Meterriss

Technische Daten

Trockenrohichte:	338 kg/m ³
Zugfestigkeit:	0,033 N/mm ²
Druckfestigkeit:	0,41 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit:	0,08 W/mK
Verlegeleistung:	100 m ² /h

Verkauf

Ulrich Freimuth
Schmidtstraße 28a
94234 Viechtach
Telefon 09942/94 21 23
Mobil 0171/679 63 18
ulrich.freimuth@transportbeton-zankl.de